


# Vic Metal 657\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Patrick Norguet



9 kg



KD 0,27 mc

All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## Vic Metal chair with seat made of injected flexible polyurethane foam, ABS under shell cover and steel tube legs

Sedia Vic Metal con seduta stampata in poliuretano flessibile, sottoscocca in ABS e gambe in tubo d'acciaio / Sthul Vic Metal mit geformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan, Unterschale aus ABS und Gestell aus Stahlrohr / Chaise Vic Métal, assise moulée en polyuréthane flexible, sous-coque en ABS et pieds en tube d'acier / Silla Vic Metal con asiento inyectado de espuma de poliuretano, base de la carcasa de ABS y patas en tubo de acero

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

**Inner structure in steel with elastic bands, fire-retardant flexible moulded polyurethane (density 60-65 kg/m<sup>3</sup>, class 1 IM); black ABS thermoformed carter**

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM); carter, in ABS nero, termoformato / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60-65 kg/m<sup>3</sup>, Klasse 1 IM); carter aus ABS, schwarz thermoformiert / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM); carter en ABS noir, thermoformé / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible (densidad de 60-65 kg/m<sup>3</sup>, clase 1 IM); carter de ABS negro termoformado

#### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H - P - PF

#### • LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

**Tube Ø25 mm, epoxy-polyester powder coating**

Tubo Ø25 mm, verniciato con polvere epossipoliestere / Rohr Ø25 mm, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Tube Ø25 mm, époxy à poudre époxy-polyester / Tubo Ø25 mm, barnizado con polvo epoxi-poliéster

#### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**In polyethylene, black or grey**

In polietilene, grigio o nero / Polyethylen, schwarz oder grau / En polyéthylène, gris ou noir / De polietileno, gris o negro

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

#### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

#### 100% demountable product - 43% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 43% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 43% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 43% recyclable / Producto 100% desmontable - 43% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.