

Malmö

242 - 246

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

100% MADE IN ITALY

DESIGN
CMP Design



Malmö stool with upholstered seat, ash wood frame and steel or stainless steel footrest

Sgabello Malmö con scocca imbottita, telaio in frassino e appoggiaiedi in acciaio o acciaio inox / Barhocker Malmö mit gepolsterter Sitzschale, Struktur aus Eschenholz und Fußring aus Stahl oder Edelstahl / Tabouret Malmö avec coque rembourrée, structure en frêne et repose-pieds en acier ou acier inox / Taburete Malmö con carcasa tapizada, armazón de fresno y reposapiés de acero o acero inox

mm - in

• 242



• 246



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

Beech plywood, padded with flexible expanded polyurethane foam (density 60 kg/m³), fire-retardant (certified 1 IM, Crib 5), upholstered in fabric

Multistrato di faggio, imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto / Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen / Contreplaqué de hêtre, rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, berceau 5), revêtu en tissu / Contrachapado de haya, tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C - D - G - H - P

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

Solid ash

Massello di frassino / Eschen-Massivholz / Frêne massif / Fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antiraffio / Lack auf Wasserbasis, matte Ausführung (5gloss), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




FR

N1

Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Offenporig lackiert / Lacado poro abierto



GC

BI

AN

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

• **FOOTREST - APPOGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES**

Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

Acciaio inox AISI 304, tubo Ø 16 mm / Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm / Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm / Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

Brushed stainless steel

Acciaio inox satinato / Edelstahl satiniert / Acier inoxydable satiné / Acero inoxidable satinado



ST

Steel

Acciaio / Stahl / Acier / Acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

Antique bronze

Bronzo anticato / Bronze antik / Bronze vieilli / Bronce antiguo



BS

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Mit Filz, geklebt, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En fieltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Ministerial type approval «serie Malmö» Class 1 IM

Omologazione Ministeriale «serie Malmö» Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Malmö» Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle «Serie Malmö» Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Serie Malmö» Clase 1 IM

FSC CERTIFICATE - CERTIFICATO FSC

Certificate Registration SA - COC - 003864

License Code FSC - C114358

Wooden coming from FSC 100% monitored and safeguarded forests

Legno proveniente da foreste controllate FSC 100% / Holz aus FSC 100% - kontrollierten Wäldern geerntet / Bois provenant des forêts contrôlées FSC 100% / Madera extraída de bosques controlados por el FSC 100%

82% demountable product - 69% recyclable material

Prodotto 82% disassemblabile - 69% materiali riciclabili / Produkt 82% demontierbar - 69% Material recyclingfähig / Produit 82% démontable - 69% recyclable / Producto 82% desmontable - 69% materiales reciclables



The mark of
responsible forestry
FSC® C114358