



Speers S 2 / S 3

By
David Abad

Decorative
Lighting

Suspension
lamps

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad		Regulación	
Clase		Tipo de luz	
Clase		Fuente de luz incluida	Si/No
Regulable		Clasificación energética	G
Casambi			
Certificaciones			









Packaging

Peso Neto Unidad	2 Kg
Medidas Caja	16 x 16 x 16 cm - 4 m3
Peso Bruto	--


Descripción

Sistema de luminarias de suspensión disponible con varios formatos de pantalla. La pantalla S está fabricada en cobre o latón y está disponible en acabados monocolor cobre o latón, ambos con el exterior acabado brillo y el interior satinado. También se comercializa con el exterior blanco o negro mate texturado, combinados con interior de pantalla cobre o latón satinados. Las pantallas M y L están fabricadas en aluminio y están disponibles en acabados monocolor blanco y negro mate texturados. Las suspensiones unitarias de Speers están disponibles en versión superficie (S1) y en versión empotrada (SR1). Las versiones múltiples (S2, S3, S4, S5 y S6) solo se comercializan en versión de superficie y los florones son siempre blancos o negros. Las luminarias Speers están equipadas con una fuente de luz LED de alta luminancia. Incluyen una lente de vidrio que concentra la luz y aporta un mayor rendimiento lumínico. Opcional, difusor opal que proporciona una iluminación general difusa.

Acabados

SHADE						
		Black		Black (matte) / Brass (satin)		Black (matte) / Copper (satin)
		Brass (matte)		Copper		White
		White (matte) / Brass (satin)		White (matte) / Copper (satin)		

Colección



Codes	Luminaria	Fuente de Luz
729390		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729391		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729392		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729395		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729396		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729397		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729362		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729361		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729990		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729995		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729996		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI
729997		LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI>=90 DIM PUSH/DALI

DESCARGAS



Speers_S_3D.zip



Speers_S_2D.pdf



Speers_S_Photometry.zip



Speers_S_Assembly.pdf

