



# Vistosi

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy  
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728  
 Cod. Fisc. - P.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170  
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



## English

### ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Lean the weight of the floor lamp(1) with already fixed the rod (2) and unscrew the component (3) from the threaded rod (4) to free the lid (5).
- Screw the light bulb (6) into the socket (7) with power and type indicated.
- Now proceed as shown in the sequences.
- A: Insert resting on the glass the metal band and secure with grub screws (8).
- B: Insert the frame inside the glass.
- C: Place the lid on the glass, screw the threaded component (3) to the rod (4).
- D: Getting the final result.
- If necessary, adjust the balance of the lamp by interacting on the frame as shown B and C.

## Italiano

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Poggiare la zavorra (1), con già fissata l'asta (2) e svitare il componente (3) dalla canna filettata (4) per liberare il coperchio (5).
- Avvitare la lampadina (6) con attacco e potenza indicati nel portalampada (7).
- Ora procedere come illustrato nelle sequenze.
- A: Infilare in appoggio sul vetro la fascia metallica e fissarlo con i grani (8).
- B: Inserire la montatura all'interno del vetro.
- C: Appoggiare il coperchio sul vetro, avvitare il componente (3) alla canna filettata (4).
- D: Ottenere il risultato finale.
- Se necessario, regolare il bilanciamento della lampada interagendo sulla montatura come da illustrazione B e C.



